



Corporación

RUBERT Plast®

de Centroamérica

Publicidad en Tapetes Rizo y Alfombra

Especificaciones técnicas Tapete Sanitizante 12500

No. 12500 Tapete Sanitizante



ESPECIFICACIONES

Uso: ideal para uso en empresas, hogares, laboratorios, hospitales, plantas procesadoras de alimentos y cualquier lugar en donde se requiera desinfectar las suelas de los zapatos de virus y bacterias. Mantiene las áreas higiénicas libres de contaminación y gérmenes.

Capacidad: contiene hasta 4 litros de solución sanitizante.

Limpiador: miles de costillas raspadoras en su superficie ayudan a limpiar y desinfectar la suela de los zapatos como ningún otro tapete.

Bordes achaflanados: sus 4 bordes achaflanados ayudan a prevenir tropezones.

Construcción: Mezcla de Hule Neopreno, EPDM y SBR que soporta soluciones sanitizantes.

Alta resistencia al desgaste (abrasión): Este tapete tiene un alto valor de resistencia al desgaste medido bajo la norma ASTM D1630 (American Standard Test Method) que son las normas internacionales usadas para medir las propiedades de los polímeros. Este tapete tiene un valor de 9.45 grs/min, el cual es un valor por arriba de la norma.

Costillas Raspadoras



MEDIDAS TAPETE SANITIZANTE

No. Stock
7501937803222

Medida Estándar
1.00M X86CM

Espesor
26 mm

Peso
5 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Unidad de Medida	Norma ASTM	Resultado
Dureza	Shore A	ASTM D 2240	60 +/- 5
Resistencia a la Tensión	PSI (Libras/plg)	ASTM D 412	1550
Resistencia al Desgarre	N/mm	ASTM D 623	23.53
Resistencia a la Abrasión	gr/min	ASTM D 1630	9.45
Compresion Set	%	ASTM D 395	5

Comentario: el tapete tiene valores superiores a los promedio, esto quiere decir que es de calidad óptima.

OTRAS PROPIEDADES

- Contiene protector UV que evita que el material sea afectado por los rayos ultravioleta
- Contiene protector antienviejimiento (antiozonante)
- Antiderrapante
- Ligero y fácil de limpiar