



Corporación

RUBERT Plast®
de Centroamérica

Publicidad
en Tapetes
Rizo y Alfombra

Especificaciones técnicas

HOJA TECNICA

DURABRITE® HS

DESCRIPCION:

Este acabado para pisos tiene un contenido alto de sólidos, y da un brillo alto de acrílico dejando una resistencia excelente a marcas negras y rayones. Su naturaleza dura de polímeros acrílicos da un brillo durable y resistente a los limpiadores alcalinos y al cepillado repetido. Fórmula de secado rápido ideal para áreas que necesitan trabajo rápido como hospitales, escuelas, oficinas y tiendas.

VENTAJAS:

- Fórmula de Sólidos Altos que ofrece mayor protección con menos capas
- No se pone amarillo, fórmula de bajo mantenimiento resistente a los rayones
- Cobertura de áreas grandes – Hasta 62 metros cuadrados por litro
- Tiempo de secado es 30 minutos bajo condiciones normales
- Perfecto para aulas de clase, salas de pacientes, oficinas, etc.
- Resistente al resbale – cumple con ASTM D2047



ESPECIFICACIONES:

Tipo	Emulsión Acrílica
Forma	Líquido Opaco
Olor	Blando
Color	Blanco Lechoso
Claridad de la Capa	Clara
Peso por Galón	8.63 lbs.
pH	7.5 – 8.5
Sólidos en el Piso	22%
Estabilidad en Almacén	Min. 1 Año
Congelado/Descongelado	Pasa 3 Ciclos
V.O.C.	<260 gm/l

INSTRUCCIONES

1. **Preparar el piso, Remover completamente** todo acabado, selladores y ceras, utilizando una máquina de baja velocidad, fibras para remover y removedor SUPER WAX STRIPPER. Enjuague bien con NEUTRAL CLEANER (recomendamos 3 veces) y deje secar bien la superficie.
2. **Aplicación de Acabado**, Aplicarlo uniformemente con un trapeador de rayón. Déjelo secar de 15 – 30 minutos entre capas. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a la temperatura y a la humedad del ambiente. No es necesario abrillantar entre capa y capa, pero si desea una mejor apariencia puede abrillantar con máquina de Alta Velocidad y fibras de pelo Natural. Para resultados óptimos, aplicar un máximo de 04 capas en 24 horas.
3. **Mantenimiento Diario**, Pasar un Mop para polvo una vez al día o más frecuente si es necesario para quitar el polvo. Trapear diariamente con Neutral Cleaner.
4. **Áreas de tráfico**, Limpie con Neutral Cleaner deje secar y aplique capas delgadas adicionales del acabado a las áreas de tráfico como sea necesario.